



MARMOR + GRANIT KLEBER

Лепило за мрамор и
гранит

20кг / 5кг

Характеристика на продукта

Бяло лепило за плочки от естествен камък, с висока хидратация. За всички видове естествен камък: мрамор, гранит, варовик, травертин, шисти. Бял на цвят, с високи лепливи качества, средноеластичен, бързо втвърдяващ се. След три часа може да се ходи върху обработената основа. Влагоустойчив и студоустойчив. Не променя цвета, не избива. За стени и под. За вътрешно и външно използване. **Отговаря на изискванията на европейска норма EN 12004 за лепила тип C2E.**



Важно: При залепяне върху хидроизолациите LUGATO BALKONABDICHTUNG, DUSCHABDICHTUNG, асфалтова замазка (вътре), и всички видове плочки, добавете към лепилото GUTE MISCHUNG. Преди нанасяне върху анхидритни мазилки, гипсофазер и плоскости от строителен гипс, грундирайте с универсален грунд BESTE BASIS.

Работа с материала



Обработка: Разбъркайте съдържанието на опаковката от 20 кг в 4,6-5 л вода или в 8,5 кг GUTE MISCHUNG. Съдържанието на опаковката от 5 кг разбъркайте в 1-1,25 л вода или в 2,10 кг GUTE MISCHUNG. След 5 минути разбъркайте отново. Нанесете лепилото върху основата и го разнесете с назъбена маламашка (гребен). При външни работи, под вода или при прозиращи плочи нанесете допълнително лепило и на гърба на плочката. В рамките на 30 минути поставете плочките и загладете. При лепене на плочки на пода, причукайте с гумен чук. Плочките са готови за фугиране след 3 дни.

Данни за продукта

Разход: 2,4-3,6 кг/м² в зависимост от размера на плочките.

Ефективност: (20 кг) 5,5-8,3 м², (5 кг) 1,4-2 м²

Време за обработка: приблизително 1 час.

Престой на открито: 30 минути.

Работна температура: 5-25°C.

Преминаване / Устойчивост на натоварване: след 3 часа / след 24 часа.

Температурна устойчивост на слепването: -25 до 70°C.

Съставки: Специален цимент, кварцитни и калцитни пълнители, синтетични добавки, противопенен препарат, свързващ регулатор, тиксотропно вещество.

Съхранение: 18 месеца в оригинална опаковка на сухо и проветриво място.

Внимание: Продукта съдържа портланд-цимент. Дразни кожата. Опасност от сериозно увреждане на очите. Да се пази от контакт с кожата, попадане в очите и поглъщане. При случай на поглъщане или попадане в очите, изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ. Да се пази от достъпа на деца. Да се носят подходящи предпазни ръкавици.