

Продукт за монтиране на дърво, пластмаса и метал



MONTIER' MIT MIR **(“МОНТИРАЙ С МЕН”)**

**Вместо пробиване,
поставяне на дюбели
и винтове – просто
залепете!**

Характеристика на продукта

Дисперсионно лепило, несъдържащо разтворители. За лепене и монтиране на дърво, стиропор, пластмаси, метали. Достига изходната якост на дървесината. Практично и чисто при употреба с флакона. С бързо действаща лепяща сила. Позволява корекция на залепваните материали на място. Прави възможно дори залепването над глава на носеща дървена конструкция върху бетон.

Приложение

За лепене на

1. Носещи дървени конструкции (от летви), панелни плоскости и паркетни дъсчици.
2. Предпазни лайсни и ръбове от дървесина или PVC.
3. Кабелни канали по стени и тавани, също и под прозоречни первази.
4. Декоративни, звуко- и топлоизолиращи плоскости, имитации на гредоред, декоративни профили.
5. Подпрозоречни первази, табели, окачалки, надписи. На стени и тавани. За вътрешни работи



Залепване на дървени панелни плоскости без пробиване, без дюбели и винтове.

Видове основи и подготовката им

Подходяща за:	бетон, зидария, мазилка, гипсо-картон, дърво, стиропор, PVC, други пластмаси, метали
Неприложимо за:	гипсова мазилка, тапети, стари бои, полиетилен, незащитена срещу корозия стомана
Свойства:	добра носеща способност, чисто, без мазнини, сухо. Без прах, замърсявания, мазнини, плесен.
Подготовка на основата:	Отстранете тапетите и покритията от боя. Подравнете неравностите с R&R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL

Работа с материала



1

Нанесете лепилото върху основата с помощта на пистолет или върху залепвания предмет на ивици.



2

В рамките на 15 минути притиснете залепвания материал и го центровайте. Осигурете подпори за силно напрегнатите или тежки залепени материали за около 24 часа.

Макс. дължина на летвата при носеща конструкция: 1,5 м. При покрития с плоскости – закрепете с винтове първата плоскост, а следващите залепете.

Данни за продукта

Разход: 30-40 ml/m. **Покриваща способност: (310 ml):** 7,5-10 m. **Работна температура:** 10-30 °C. **Покритие на пукнатини:** до 5 мм. **Съдържание:** дисперсия на изкуствена смола, калцитни пълнители, сгъстители, мокрители, обезпенители, консерванти. **Екология:** не съдържа разредители. **GISCODE D1.** **Опаковка:** 310 ml. **Трайност:** в оригиналната опаковка - ок. 12 месеца. Пазете от измръзване.

Моля да се има предвид

- Неподходящо за трайно мокри и санитарни помещения. В такива случаи използвайте SUPER DICHT.
- Върху нехигроскопични основи или при нехигроскопични залепване материали втвърдяването се забавя.