

BESTE BASIS Концентрат

Дълбокопроникващ грунд преди нанасяне на бои, мазилки, лепила и саморазливни замазки. Препоръчва се да се използва за всички просмукващи влага основи, например гипсови материали.

Концентрат. BESTE BASIS се предлага и във вариант за директна употреба.

Характеристика на продукта

- | Концентрат за грундиране без разтворители с двойна степен на покриваемост.
- | Икономичен, разрежда се с вода в съотношение 1 : 1.
- | Дълбоко прониква в строителните материали.
- | Регулира абсорбиращата способност на строителните материали.
- | Съхне бързо, без цвят.
- | Удължава времето за работа и съответно времето за работа със следващите продукти.
- | Подобрява захващането на бои, мазилки, лепила, саморазливни замазки, шпакловки за стени, тапети.
- | За подове, стени и тавани. За вътрешно и външно приложение.
- | Изключително беден на емисии (EMICODE EC1) — и поради това е особено подходящ за приложение в закрити помещения.



Грундиране на абсорбираща мазилка преди следващите операции, например боядисване.

Основи и подготовка

Подходящ за:	Анхидридни бои, бетон, фазерни циментови плоскости, гипсови плоскости, гипс-фазерни плоскости, гипс-картон, гипсови замазки, горещи смеси (анхидрит или циментосвързани), дъсчени основи, пясъчно-варови зидарии, варов разтвор, циментова мазилка, порьозен бетон, ПДЧ-плоскости, OSB- плоскости, циментови подови замазки. Да се спазват указанията за грундиране с последващите продукти на LUGATO, например хидроизолации, лепила за плочки, саморазливни замазки, шпакловки за стени, бои, мазилки от изкуствени смоли.
Свойства:	Абсорбиращ, чист, устойчив, не е сипкав, сух, не съдържа отделящи се примеси и замърсители
Подготовка на основата:	Сипкавите повърхности да бъдат почистени до здрава основа. Добре да се почисти прахът.

Приготвяне на разтвор



Концентратът BESTE BASIS се разрежда с вода в съотношение 1 : 1



Разреденият продукт се нанася с баданарка или четка. Да се избягва образуването на локви и вадички. Да се нанася само такъв слой BESTE BASIS, че да не се образува лъскав филм.

Информация за продукта

Разход:	50-100 ml неразреден материал/m ² , според просмукващата способност на основата.
Покриваемост на площта:	50-100 m ² (5 l); 10-20 m ² (1 l).
Температура на работа на основата:	5-30 °C.
Време за съхнене:	1-4 часа.
Екология:	Не съдържа разредители. Беден на емисии (EMICODE EC 1).
Съдържащи се вещества:	Дисперсия от синтетични вещества, агенти, подтискащи пенообразуването, консерванти.
Размер на опаковките:	5 l, 1 l.
Съхранение:	В оригинална опаковка мин. до срока, посочен върху етикета. Да не се излага на измръзване. Посочените времена за работа са при 15-20 °C и 65 % относителна влажност.

Моля, спазвайте следното

- ! Пазете граничните повърхности от пръски.
- ! Пазете грундираните повърхности от измръзване и дъжд до пълното им изсъхване.

Безопасност при работа: няма задължително обозначаване за вредни вещества съгласно действащата наредба.
BESTE BASIS се отстранява с вода и сапун. При попадане на BESTE BASIS в очите, изплакнете обилно с вода, потърсете очен лекар.
Информационен лист за безопасност: при необходимост може да се изиска или да се свали от интернет на адрес www.lugato.de.
Richtlinie 2004/ 42 / EG / II A / h (50/30): < 30 g/l VOC.

Третиране на отпадъците: Остатъците се оставят да се втвърдят и се изхвърлят с битовите или строителни отпадъци. Празните опаковки се рециклират.

Данните в тази техническа карта представляват нашите познания и опит до момента.Тъй като не можем да влияем върху специфичните дадености на обектите и правилното изпълнение ремонтните работи, ние можем да поемем отговорност само за качеството на нашите продукти. Затова сами трябва да проверите дали продуктите са подходящи за дадена дейност. Ние не носим непосредствена правна отговорност нито на базата на указанията от техническата карта, нито на базата на направена устна консултация. Със създаването на тази техническа карта, отпадат предишни предписания. Запазваме си правото за промяна на техническите характеристики.



Responsible Care (RC) (отговорна грижа)означава за химическата индустрия да се поеме отговорност. Този подход е значим защото е инициатива в световен мащаб. В редица страни сдруженията на химическия бранш провеждат национални RC-програми. По отношение на международните инициативи хиляди предприятия и милиони работници взимат участие.Целта е доброволният ангажимент, да се направи повече, отколкото е предписано. Да се поддържа устойчивото развитие, да се покаже продуктова отговорност, да се създаде по-голяма безопасност за производството и съседните територии, да се подобри грижата за здравето на работното място и грижата за околната среда. LUGATO се задължава да спазва тези цели в рамките на членството си в Сдружението на немската химическа индустрия..

Може да попитате за това, което не можете да направите!

Просто се обадете. Телефон на експертите от LUGATO: (040) 6 94 07-222.

Семинари

LUGATO, заедно с търговските си партньори организира практически обучения, например полагане на плочки. Информирайте се от сайта ни www.lugato.de или при Вашия търговец на място за актуалните предложения за семинари.



Просто направете сами

Попитайте вашия търговец за наръчника „Просто направете сами“. Над 160 страници с над 1.000 изображения от „Лепене на плочки“ до „Хидроизолация на строителни обекти“. Всички указания „снимка по снимка“ са представени много опростено.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel, Technischer Service
Tel.: (040) 69 40 7-222, technik@lugato.de www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 05/2012

LUGATO
Fürs Leben gemacht