

Separol® N

Разделително кофражно масло

Описание на продукта

Separol® N е съдържащо разтворител кофражно масло на минерална основа с нисък вискозитет и нисък разход. Нанася се върху гладки кофражни форми.

Употреба

Separol® N се използва като физико-химично разделително средство за кофражни форми с абсорбираща или не абсорбираща повърхност. Нанесен върху кофража улеснява декофрирането и спомага за получаването на гладка бетонна повърхност.

Separol® N трябва да се нанася, чрез пръскане на много тънък филм. Възможно е нанасянето да става и с текстилна тъкан, като материала се разнесе равномерно на много тънък слой. Не се препоръчва нанасянето с навлажнена тъкан.

Характеристики/Предимства

- Осигурява добро качество на бетона при малък разход на материал
- Максимална ефективност поради ниския вискозитет
- Не предизвиква корозия
- Позволява чисто, бързо и лесно сваляне на кофража
- Запазва своите качества и при високи температури и нагряване на кофража до 70°C
- Separol® N е нечувствителен към вибрации

Данни за продукта

Форма

Външен вид цветове Жълто масло

Опаковка	Пластмасови туби	27л
	метални варели	200л
	контейнери	1000л

Съхранение

Условия на съхранение/ Срок на годност Защите от директна слънчева светлина. Separol® N е нечувствителен към студ до -20°C. Срок на годност 1 година, ако се съхранява правилно в ненарушени опаковки.

Технически характеристики

Плътност 0.85 kg/l

Вискозитет 35 mPa.s



Информация за системата

Указания за употреба

Разход/ дозировка Върху дървен кофраж: ~1 л на 22 м²
метал или пластмаса: ~1 л на 60 м²

Указания за нанасяне/ Ограничения

Separol® N се нанася без разреждане с помощта на четка, валик, парцал, или пръскане върху чист и сух кофраж. Равномерното нанасяне на тънък слой осигурява безупречна повърхност на бетона. Пряко положеният материал трябва да се пази от дъжд през първите часове. При видим бетон се препоръчва много тънко нанасяне на маслото и евентуално фаза на изветряване от 1 – 2 часа. Вече използваният кофраж се почиства основно преди отново да се нанесе слой от Separol® N.

Във всички случаи е необходимо извършването на предварителни тестове.

Забележки

Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол.

Информация за безопасност

За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, екологична, токсикологична и друга информация, свързана с безопасността.

Законова информация

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.



Сика България ЕООД
Бул. „Ботевградско шосе“ 247
1517 София
България

Тел.: +359 2 942 45 90
Факс: +359 2 942 45 91
e-mail: info@bg.sika.com
web: www.sika.bg

