

Sikagard®-715 W

Препарат за премахване на мъхове и плесени

Описание на продукта	Sikagard®-715 W е препарат на водна основа за премахване на мъхове, лишеи и плесени.
Употреба	За цялостно отстраняване на мъхове, лишеи, плесени и друго подобно замърсяване по всички външни и вътрешни повърхности на сградите (навеси, покриви, водосточни тръби, вътрешни дворове, тераси и балкони, стени, подове, дървена и пластмасова прозоречна дограма, сенници) или по каменни орнаменти, надгробни паметници и др.
Характеристики / Предимства	✓ На водна основа с отлични почистващи свойства за гладки и порьозни повърхности. ✓ Добро проникване и висока дисперсия. ✓ Не съдържа органични разтворители. ✓ Не съдържа фосфати. ✓ Не отделя вредни или дразнещи пари (не е опасен при използване на закрито). ✓ Съвместим с най-използваните строителни материали като тухла, естествен камък, бетон, дърво, алуминий, стоманени и пластмасови материали, гумени и лакирани повърхности. ✓ Не обезцветява и не образува петна по споменатите материали. ✓ Не се разглежда като биоцид по смисъла на Директива 98/8/ ЕС ✓ Отговаря на изискванията на ЕС наредбата № 648/2004 за препаратите за дезинфекция

Данни за продукта

Форма	
Външен вид / Цвят	Течност, безцветна до лека жълтеникава, прозрачна.
Опаковка	Аерозолна със съдържание 500 ml (кутия с 12 аерозола / 25 x 12 = 780 аерозола / палет) Туба 2 l (10 туби обвити в едно / 27 x 10 = 270 туби / палет) Туба 5 l (4 туби обвити в едно / 36 x 4 = 144 туби / палет) Туба 10 l (40 туби / палет).

Съхранение

Условие на съхранение / Срок на годност	24 месеца от датата на производство, при правилно складиране в ненарушена и неотворена оригинална опаковка. Да се защити от замръзване.
--	---

Технически данни

Химична основа	Течност на водна основа, съдържаща анионни и катионни повърхностно активни вещества, силикати и отделящи се частици.
Мирис	Характерен, мек мирис.
Плътност	~ 1.01 g/cm ³ при +20°C
pH	11.5

Информация за системата**Детайли по полагането**

Разход 10 – 13m² с 1 литър.

Условия на полагане / Ограничения

Околна температура Да не се полага при температура по-ниска +5°C.

Инструкции за полагане**Начин на полагане / Средства**

Нанесете с четка, гъба или пръскалка по повърхността, която се нуждае от почистване. Оставете да действа от 5 до 10 минути, след това измийте основата за отстраняване на замърсяването.

За цялостно почистване на упорити или стари замърсявания или отлагания, повторете процедурата, ако е необходимо.

Изчислителна база

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол.

Информация за безопасност

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Забележки

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

