

Лист с технически данни  
Издание 11/09/2007  
Идентификационен номер:  
02 03 03 01 002 0 000021  
Sikagard®-905 W

## Sikagard®-905 W

Импрегнатор против избиване на влага

**Описание на продукта** Sikagard®-905 W е готова за употреба, импрегнираща и изолираща влагата смола на водна основа. Sikagard®-905 W е прозрачен след изсъхване. Sikagard®-905 W предотвратява също появата на мухъл и плесен.

**Употреба** Sikagard®-905 W предотвратява появата на влага в замазки и шпакловки, тухла или камък и др. Благодарение на ниския си вискозитет материала прониква дълбоко в основата и образува невидима изолираща влагата бариера.  
Предотвратява развитието на мухъл и плесен.  
Подобрява влагоустойчивостта и заздравява повърхността  
Sikagard®-905 W се използва също като повърхностен втвърдител за слаби, отделящи прах основи на открито и закрито.  
Sikagard®-905 W може да се използва като предварителна подготовка и заздравяване на повърхността преди нанасяне на бои върху слаби или отделящи прах повърхности.

**Характеристики/Предимства** Много нисък вискозитет  
Почти невидим след изсъхване  
Може да се припокрива с бои или тапети  
Може да се използва на открито или закрито  
UV устойчив

### Данни за продукта

#### Форма

**Външен вид/ цвят** Млечно бяла течност

**Опаковки** 2 и 5 литра

#### Съхранение

**Условия на съхранение / Срок на годност** 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява правилно в ненарушени, здрави и запечатани опаковки на сухо и защитено от мраз място при температури по-високи от +5°C. Да се защити от прекомерно нагряване.

Construction



## Технически данни

Мирис	Характеристичен аромат
Плътност	1.01 kg/l
pH стойност	7.5 ±1
Вискозитет	Брукфилд игла 1, скорост 60 rpm: ~ 3.9 mPa.s

## Информация за системата

### Данни за полагането

Разход	Обикновено 0.2 до 0.3 литра/m <sup>2</sup> за слой в зависимост от пориозността на основата.
Подготовка на основата	Премахнете съществуващите бои, тапети или покрития, които са засегнати от влагата преди да нанесете покритието. Премахнете видимите следи от изсолване, мухъл и плесен . <ul style="list-style-type: none"><li>- Избършете основата щателно</li><li>- Измийте с чиста вода</li><li>- Повърхността трябва да изсъхне преди нанасяне на материала</li></ul>

### Условия на полагане / Ограничения

Температура на околната среда	+5°C min. / +35°C max.
-------------------------------	------------------------

### Инструкции за полагане

Смесване	Sikagard®-905 W се доставя готов за употреба. Разклатете тубата преди употреба.
Метод на нанасяне / Инструменти	Нанесете Sikagard®-905 W чрез четка или валяк, като втривате силно към основата до пълното ѝ омокряне с материала. Върху силно абсорбиращи основи, може да се наложи нанасянето на втори слой. Преди да нанесете втори слой, изчакайте първия слой да изсъхне.
Почистване на инструментите	Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употреба.
Бележки по полагането / Ограничения	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sikagard®-905 W не може да предотврати появата на влага дължаща се на кондензация по студени стени (напр. в помещения с недостатъчна вентилация).</li><li>- Sikagard®-905 W не може да се използва за заздравяване на силно разрушени основи изискващи цялостен ремонт и възстановяване (напр. ронещи се мазилки с лошо качество, и др.).</li><li>- Ако върху материала не се нанесат допълнителни покрития, при някои обстоятелства, Sikagard®-905 W може леко да промени външния вид на основата - винаги правете предварителни тестове преди да нанесете материала върху цялата площ.</li><li>- Преди да нанесете боя или тапети върху Sikagard®-905 W изчакайте пълното му изсъхване.</li><li>- Ако лепите тапети върху покритието, използвайте лепило за неабсорбиращи основи.</li><li>- Когато нанасяте миещи се тапети, използвайте лепило предотвратяващо развитието на мухъл.</li></ul>

<b>Основни положения</b>	Информацията в този <b>Лист с технически данни за продукта</b> се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол.
<b>Информация за безопасност</b>	За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния <b>Информационен лист за безопасност</b> , съдържащ физическа, екологична, токсикологична и друга информация, свързана с безопасността.
<b>Правна информация</b>	Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.
<b>EU Директива 2004/42 VOC - Decopaint Директива</b>	Съгласно EU-Директива 2004/42, максималното съдържание на летливи органични компоненти VOC в готовия за употреба продукт е (категория IIA / g тип wb) е 50/30 (Ограничения за 2007 / 2010) .  Максималното съдържание в готовия за употреба продукт <b>Sikagard®-905 W</b> е 0.0 g/l.



Сика България ЕООД  
Бул. „Ботевградско шосе“  
№247  
BG-1517 София  
България

Тел.+359 2 942 45 90  
Факс:+359 2 942 45 91  
www.sika.bg

